

Description

- Capacité de perçage 35 mm
- porte à faux 320 mm
- Broche-pied 645 mm
- Plage de vitesses (12) 125-3030 min-1
- Nez de broche CM 4
- Construction solide en fonte
- Réglage de tête en hauteur
- 6 ou 12 niveaux de vitesse
- Rainure d'évacuation de liquide de refroidissement périmétrique
- Avance automatique fourreau
- Affichage digital de la vitesse de rotation
- Système de refroidissement
- Tête inclinable $\pm 45^\circ$
- Dispositif de taraudage



Spécifications techniques

Zone de travail

capacité de perçage	35 mm
capacité, acier	M 22
surface de serrage, pied (Lxl)	370x360 mm
course tête	515 mm
distance broche - pied	645 mm
porte à faux	320 mm
diamètre colonne	120 mm
broche principale	

vitesse de broche	(12) 125 - 3.030 1/min
nez de broche	4 CM
course du fourreau	155 mm
avance	
avances fourreau	(3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/tr
puissance d'entraînement	
puissance moteur principal	1,2 kW
dimensions et poids	
dimensions (longueur x largeur x hauteur)	0,81x0,5x1,67 m
poids	340 kg

Accessoires standards :

- Socle
- Ecran de protection
- Dispositif de taraudage
- Lampe de travail LED
- Dispositif de refroidissement
- Mandrin de perçage
- Outillage de service
- Manuel d'utilisation