

RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE "1 FACE"

ONE-MATIC

- Système de rectification par meule diamant \varnothing 220 mm ou \varnothing 250 mm
- Déplacement vertical de l'éprouvette, usinage possible en descente et en montée
- Châssis monobloc compact
- Caisson étanche de confinement entièrement en inox
- Système manuel de mise en butée et de serrage des éprouvettes 10 x 20, 11 x 22, 15 x 30 et 16 x 32 cm (dispositif carottes et cubes en option)
- Dispositif mécanique d'aide au retournement de l'éprouvette cylindrique
- Système d'arrosage en circuit fermé
- Bac de décantation en inox amovible sur roulettes de capacité 180 litres
- Avance et prise de passe automatiques de la meule permettant un cycle automatique sur un nombre de passages préprogrammés
- Puissance moteur de meule : 3,7 kW
- Prise de passe 0 à 1,0 mm
- Poids net : environ 900 kg



One-MATIC

RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE MIXTE

DUO-MATIC

- Lapidaire pour la rectification des cylindres ou carottes (kit optionnel) et blocs béton
- Châssis monobloc compact étanche en tôle d'acier et carénage de protection
- Porte rigide avec capot de protection en polycarbonate et sécurité électrique conforme aux normes de sécurité CE
- Système de blocage rapide des éprouvettes permettant le serrage des éprouvettes 16 x 32, 15 x 30 et 11 x 22 (dispositif carottes en option)
- Système de blocage rapide des blocs bétons permettant le blocage des blocs de largeur mini 100 mm (maxi 300 mm) x longueur 500 mm (hauteur maxi 300 mm)
- Système de rectification par meule diamant \varnothing 340 mm
- Puissance moteur de meule : 2,2 kW
- Prise de passe manuelle (0 à 0,5 mm) - Avance manuelle ou automatique (en option)
- Système d'arrosage en continu sur la meule
- Moteur pompe 1,5 m³/h
- Système d'arrosage en continu sur les diamants de la meule avec circuit d'eau en boucle fermée
- Bac de décantation en inox amovible capacité 40 litres
- Poids net : environ 700 kg



Duo-MATIC



NOUVEAU

CLEAN'R PRODUIT D'ENTRETIEN POUR RECTIFIEUSE

DÉCAPANT DÉTERGENT BÉTON CLEAN'R

Sans CMR - Produit respectueux de l'environnement - Biodégradable à plus de 95%

Efficacité haute performance. Produit directement prêt à l'emploi, sans dilution. Applicable sur tout support, il préserve les matériaux. Augmente la durée de vie des organes de votre rectifieuse 3R.

- Consommation (valeur indicative): 6 à 8m² au litre
- Vendu en bidon de 25 litres avec un pulvérisateur de capacité 1litre

Clean'R