



Matériel de laboratoire pour le BTP

BETON

ESSAI SUR BÉTON FRAIS

MALAXEUR BÉTON

Code produit

UTC-0750 Malaxeur à cuve basculante, 100 L
UTC-0751 Malaxeur à cuve basculante, fréquence contrôlée, 100 L.

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Modèle pour 220-240 V, 50-60 Hz, 1 ph | | UTC-0751 |
| Modèle pour 220-240 V, 50 Hz, 1 ph | UTC-0750-T | |
| Modèle pour 110-120 V, 60 Hz, 1 ph | UTC-0750-N | UTC-0751-N |
| Modèle pour 220-240 V, 60 Hz, 1 ph | UTC-0750-K | |

Normes

EN 1766

Le mélange efficace du béton est essentiel pour la qualité des échantillons fabriqués. Les malaxeurs à béton à cuve basculante sont conçus pour mélanger des matériaux secs et humides.

Les cuves sont amovibles et inclinables pour un accès facile à la cuve et une vidange en fin de l'opération de mélange. Le volume total de la cuve est de 108 litres mais la capacité effective des mélangeurs est de 56/40 litres.

La vitesse de rotation de la cuve de l'UTC-0751 peut être réglée par le contrôleur de fréquence.

Les pales du malaxeur se lèvent pour fournir un accès maximal à la cuve et sont maintenues à une profondeur constante pendant le malaxage. Les malaxeurs sont également équipés de roues en caoutchouc qui fournissent une haute mobilité.

Toutes les pièces des malaxeurs sont galvanisées ou peintes avec une peinture anticorrosion.
La classe de protection des malaxeurs est IP55.



| | UTC-0750 / UTC-0751 |
|----------------|---------------------|
| Dimensions | 950x1050x1250 mm |
| Poids (approx) | 255 kg |
| Puissance | 1500 W |